



Óptima estabilidad del color
Sus componentes proporcionan
colores durables y resistentes.



Resistentes a la humedad
Fácilmente lavables.



Resistentes a hongos



COLOR. Bríndele un alto valor
estético a sus proyectos con
pinturas ETERNIT

PINTURAS ETERNIT

COLORES QUE PERDURAN EN EL TIEMPO



TIPO 1 EXTERIORES
PARA CUBIERTAS



TIPO 1 BLANCO
INTERIORES Y EXTERIORES



TIPO 1 EXTERIORES
PARA FACHADAS



TIPO 2
BLANCO INTERIORES



TIPO 3
BLANCO BASE

LA ALTA TECNOLOGÍA EN DURACIÓN DE ETERNIT APLICADA AL COLOR

Las pinturas ETERNIT, son la solución
integral de construcción diseñadas para
conceder a los ambientes interiores y
exteriores la mejor apariencia

TIPO 1 EXTERIORES PARA CUBIERTAS



Las pinturas Eternit Cubiertas dan un acabado de apariencia cerámica, de buena estabilidad del color y alta resistencia a sustratos de pH alcalino.

Usos

Las pinturas Eternit Cubiertas están desarrolladas para ser usadas en cubiertas de fibrocemento o en sustratos cementicios exteriores que requieran decoración y protección.

Rendimientos aproximados*

- Cubiertas de fibrocemento:
- Cubiertas Nuevas: De 14 a 20 m² por galón.
- Repinte sobre el mismo color: De 30 a 35 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:
Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
Pistola airless 25-30%

Carta de colores

Verde
aceituna



Ocre otoño



Azul
Mediterráneo



Negro



Naranja
Fuego



Rojo



TIPO 1 BLANCO INTERIORES Y EXTERIORES



Las Pinturas Eternit Exteriores e Interiores, son Tipo 1 base agua que proporcionan protección y embellecimiento a los sustratos donde son aplicados; ofrecen una excelente lavabilidad, buena resistencia al manchado y al ataque de hongos, lo que las convierte en la pintura ideal para zonas residenciales y áreas comunes.

Usos

Las pinturas Eternit Exteriores e Interiores están desarrolladas para ser usadas en muros exteriores o interiores de concreto, mampostería, sistema constructivo liviano en seco y vivienda celular.

Rendimientos aproximados*

- Paredes con pañete liso: 20 a 25 m² por galón.
- Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m² por galón.
- En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m² por galón.
- En repinte sobre el mismo color: 30 a 40 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

Aplicación: rodillo-brocha	10-20%
Pistola airless	25-30%

TIPO 1 EXTERIORES PARA FACHADAS



Las Pinturas Eternit Fachadas, son pinturas base agua elaboradas con resinas acrílicas estirenadas que proporcionan al producto una alta durabilidad, resistencia a la eflorescencia y a la intemperie; posee aditivos que confieren a la pintura resistencia al ataque de hongos y preservantes que previenen la degradación dentro del envase durante su almacenamiento.

Las pinturas Eternit Fachadas poseen una alta resistencia a sustratos de pH alcalino.

Usos

Las pinturas Eternit Fachadas están desarrolladas para ser usadas en muros exteriores de concreto, mampostería, sistemas constructivos en seco y vivienda celular.


Rendimientos aproximados*

- Paredes con pañete liso 20 a 25 m² por galón.
- Superficies con pañete rústico 12 a 16 m² por galón.
- En obra nueva sobre revoque 10 a 14 m² por galón.
- En repinte sobre el mismo color 25 a 35 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

Aplicación: rodillo-brocha	10-20%
Pistola airless	25-30%



TIPO 2 BLANCO INTERIORES



Las Pinturas Eternit Interiores, son pinturas base agua Tipo 2 diseñadas para decorar los sustratos donde son aplicados; ofrecen un buen cubrimiento y lavabilidad media que las convierten en las pinturas ideales para aplicaciones interiores.

Usos

Las Pinturas Eternit Interiores están desarrolladas para ser usadas en ambientes interiores sobre muros de placas de fibrocemento, yeso, mampostería o elementos cementicios prefabricados.

Rendimientos aproximados*

- Paredes con pañete liso: 20 a 25 m² por galón.
- Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m² por galón.
- En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m² por galón.
- En repinte sobre el mismo color: 30 a 40 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

Aplicación: rodillo-brocha	10-20%
Pistola airless	25-30%

TIPO 3 BLANCO BASE



La Pintura Eternit Blanco Base, es una pintura base agua Tipo 3 fabricada con resinas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado mate de buen cubrimiento. Esto la convierte en la pintura ideal para minimizar efectos de los golpes de luz que resaltan imperfecciones en cielorrasos.

Usos

La Pintura Eternit Blanco Base está desarrollada para ser usada en cielorrasos y como fondo en ambientes interiores de fibrocemento y placas de yeso, maximizando el rendimiento de las pinturas y logrando ahorros en el proceso de acabado.

Rendimientos aproximados*

- Paredes con pañete liso 20 a 25 m² por galón.
- Superficies con pañete rústico 12 a 16 m² por galón.
- En obra nueva sobre revoque 10 a 14 m² por galón.
- En repinte sobre el mismo color 30 a 40 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

Aplicación: rodillo-brocha	10-20%
Pistola airless	25-30%

* Los rendimientos listados anteriormente, son orientativos ya que estos dependen directamente de las características de la superficie y la aplicación.

* Los colores mostrados son una aproximación al tono real.