



PINTURAS ETERNIT

COLORES QUE PERDURAN EN EL TIEMPO



**TIPO 1 EXTERIORES
PARA CUBIERTAS**

**TIPO 1 EXTERIORES
PARA FACHADAS**



**TIPO 1 BLANCO
INTERIORES Y EXTERIORES**

**TIPO 2 BLANCO
INTERIORES**



**TIPO 3 BLANCO
BASE**

**TIPO 1 EXTERIORES
PARA CUBIERTAS**



**LA ALTA TECNOLOGÍA
EN DURACIÓN DE ETERNIT APLICADA
AL COLOR**

Las pinturas Eternit Cubiertas dan un acabado de apariencia cerámica, de buena estabilidad del color y alta resistencia a sustratos de pH alcalino.

La pintura Eternit para cubiertas cumple con la norma técnica colombiana NTC 5828- Pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior.
Para mayor información consulte la ficha técnica.

Usos

Las pinturas Eternit Cubiertas están desarrolladas para ser usadas en cubiertas de fibrocemento o en sustratos cementicios exteriores que requieran decoración y protección.

Rendimientos aproximados*

Cubiertas de fibrocemento:

- Cubiertas nuevas: de 14 a 20 m² por galón.
- Repinte sobre el mismo color: de 30 a 35 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

- Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- Pistola airless 25-30%

Carta de colores**

Verde
aceituna



Ocre otoño



Azul
Mediterráneo



Negro



Naranja
Fuego



Rojo



TIPO 1 EXTERIORES
PARA FACHADAS



La Pintura Eternit para Fachada cumple con la norma técnica colombiana NTC 5828- Pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior. Para mayor información consulte la ficha técnica.

Las Pinturas Eternit Fachadas, son pinturas base agua elaboradas con resinas acrílicas estirenadas que proporcionan al producto una alta durabilidad, resistencia a la eflorescencia y a la intemperie; posee aditivos que confieren a la pintura resistencia al ataque de hongos y preservantes que previenen la degradación dentro del envase durante su almacenamiento. Las pinturas Eternit Fachadas poseen una alta resistencia a sustratos de pH alcalino.

Usos

Las pinturas Eternit Fachadas están desarrolladas para ser usadas en muros exteriores de concreto, mampostería, sistemas constructivos en seco y vivienda celular.

Rendimientos aproximados*


- Paredes con pañete liso: 20 a 25 m² por galón.
- Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m² por galón.
- En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m² por galón.
- En repinte sobre el mismo color: 25 a 35 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

- Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- Pistola airless 25-30%

Carta de colores**



TIPO 1 BLANCO
INTERIORES
Y EXTERIORES



Las Pinturas Eternit Exteriores e Interiores, son Tipo 1 base agua que proporcionan protección y embellecimiento a los sustratos donde son aplicados; ofrecen una excelente lavabilidad, buena resistencia al manchado y al ataque de hongos, lo que las convierte en la pintura ideal para zonas residenciales y áreas comunes.

Usos

Las Pinturas Eternit Exteriores e Interiores están desarrolladas para ser usadas en muros exteriores o interiores de concreto, mampostería, sistemas constructivos liviano en seco y vivienda celular.

Rendimientos aproximados*

- Paredes con pañete liso: 20 a 25 m² por galón.
- Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m² por galón.
- En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m² por galón.
- En repinte sobre el mismo color: 30 a 40 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

- Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- Pistola airless: 25-30%

TIPO 2 BLANCO
INTERIORES



Las Pinturas Eternit Interiores, son pinturas a base agua tipo 2 diseñadas para decorar los sustratos donde son aplicados; ofrecen un buen cubrimiento y lavabilidad mecha que las convierten en las pinturas ideales para aplicaciones interiores.

Usos

Las Pinturas Eternit Interiores están desarrolladas para ser usadas en ambientes interiores sobre muros, de placas de fibrocemento, yeso, mampostería o elementos cementicios prefabricados.

Rendimientos aproximados*

- Paredes con pañete liso: 20 a 25 m² por galón.
- Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m² por galón.
- En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m² por galón.
- En repinte sobre el mismo color: 30 a 40 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

- Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- Pistola airless: 25-30%

Para mayor información comuníquese a nuestra Línea de Servicio al Cliente 018000 1156 60 o visite www.eternit.com.co ☎ 321 3377648



TIPO 3
BLANCO BASE



La Pintura Eternit Tipo 3 Blanco Base, cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC-1335 para pinturas tipo 3. Para mayor información consulte la ficha técnica.

Las Pinturas Eternit Blanco Base, es una pintura base agua Tipo 3 fabricada con resinas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado mate de buen cubrimiento. Esto la convierte en la pintura ideal para minimizar efectos de los golpes de luz que resaltan imperfecciones en cielorrasos.

Usos

Las Pinturas Eternit Blanco Base están desarrolladas para ser usadas en cielorrasos y como fondo en ambientes interiores de fibrocemento y placas de yeso, maximizando el rendimiento de las pinturas y logrando ahorros en el proceso de acabado.

Rendimientos aproximados*

- Paredes con pañete liso: 20 a 25 m² por galón.
- Superficies con pañete rústico: 12 a 16 m² por galón.
- En obra nueva sobre revoque: 10 a 14 m² por galón.
- En repinte sobre el mismo color: 25 a 40 m² por galón.

Dilución

Porcentaje de agua por galón:

- Aplicación: rodillo-brocha 10-20%
- Pistola airless 25-30%

* Los rendimientos listados anteriormente, son orientativos ya que estos dependen directamente de las características de la superficie y la aplicación.

**Los colores mostrados son una aproximación al tono real.

*Antes de pintar la cubierta se debe garantizar estabilizar y acondicionar el sustrato

*Composición: Agua 50%, resinas 40-42%, Cargas y talcos minerales de calcio 5-7%, aditivos 1-2%, pigmentos minerales 0.5-1%.

IMPORTANTE: Ninguno de los componentes de estos productos contiene plomo.

Nombre producto	CAS	Composición
Agua	7732-18-5	20-25%
Carbonato de calcio	1317-65-3	20-25%
Dióxido de titanio	13463-67-7	1-5%
Oxido de Hierro	1309-37-1	5-10%
Resinas acrílicas (estireno)	100-42-5	45-50%