



Membrana Transpirable Eterboard®

La Membrana Transpirable es un material diseñado para usar en cubiertas y fachadas, proporcionando una barrera efectiva contra la humedad externa mientras permite la evacuación del vapor de agua desde el interior de la edificación.

Su resistencia al agua permite conducir el agua que ingrese o se genere detrás de las placas Eterboard o las cubiertas Eternit fuera de las fachadas o las cubiertas, evitando que ésta ingrese a la cavidad interior del muro o interior de la construcción, protegiendo la estructura de soporte.

Su composición multicapa garantiza alta resistencia mecánica y estabilidad dimensional.



Usos y aplicaciones

- Cubiertas inclinadas ventiladas bajo tejas, pizarra, chapas o paneles.
- Fachadas ventiladas con revestimientos ligeros.
- Fachadas con placas Eterboard con juntas a la vista o selladas.
- Mejora del confort térmico y la eficiencia energética.
- Protección contra la condensación intersticial.



Barrera contra la humedad



Multicapa Alta resistencia



Protección para la estructura de soporte



Fácil de instalar

Principales características

Compuesto por polipropileno no tejido con capa microporosa.

Presentaciones	Área
50 m x 1.5 m	75 m ²
30 m x 1.5 m	45 m ²
Color	Negro

Membrana Transpirable Eterboard®

Propiedades Técnicas

Características	Método de prueba	Unidad	Valor
Masa por unidad de área	EN1849	g/m ²	120 g (+/- 5%)
Longitud	EN 1848	m	30 - 50
Ancho	EN 1848	m	1.5 (-0.5%, +1.5%)
Resistencia a la penetración de agua	EN1928-2001	-	>=20cm
Transmisión de vapor de agua (sd)	EN1931	m	0.02(-0.005, +0.015)
Resistencia a la tracción longitudinal	EN12311-1	N/50mm	180 ± 10%
Resistencia a la tracción transversal	EN12311-1	N/50mm	120 ± 10%
Alargamiento a la fuerza máxima de tracción MD/CD	EN12311-1	%	50/50
Resistencia a los rayos UV	EN13859-1	Mes	3
Resistencia a la temperatura			-40 °C a + 80° C
Reacción al fuego	EN 13501-1		Clase E

Instalación

Colocar la membrana con la cara transpirable hacia el exterior (cara con inscripción Eterboard a la vista).

La membrana va fijada a los perfiles con cinta de doble faz y queda sujeta por la propia placa Eterboard al ser fijada a la estructura.

Solapar entre 10 y 15 cm en uniones horizontales y verticales

Consumo Aprox 1.1 m² / m²

Almacenamiento

Conservar en lugar seco y proteger de la humedad.

Almacenar en posición horizontal para evitar deformaciones

